


HD-SDI ハイブリッド DVR (All Hybrid Digital Video Recorder)

アナログSD、960H、HD-SDI、3G-SDI自動認識



仕様書



| モデル | | Eye-ON 4+ | Eye-ON 8 | Eye-ON 16R | Eye-ON 16R+ |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | コンパクトケース | | 19型ラックタイプ | |
| ビデオ | カメラ入力 | 4 BNC | 8 BNC | 16 BNC | 16 BNC |
| | HD/SD選択 | 自動認識 | | | |
| | 使用可能方式 | 720p25,30,50,60 / 1080p25,30,50,60 / 1080i50,60 / コンポジット / 960H / ミックス | | | |
| | 出力 | 1 HDMI + 1VGA (同時/選択出力) | | | |
| 音声 | 音声入力 | 4 RCA | | 16 RCA | |
| | 出力 | 1 RCA | | | |
| センサー入力 | | 4 (NC/NO選択) | 8(NC/NO選択) | 16(NC/NO選択) | |
| アラム出力 | | 1 リレー | | 14 TTL、2 リレー | |
| オペレーティングシステム | | Embedded Linux OS | | | |
| ディスプレイ | スピード | リアルタイム | | | |
| | 解像度 | 1280X1024、1280X720、1920X1080 | | | |
| | 分割画面 | 1、4画面 | 1、4、8画面 | 1、4、6、8、9、13、16画面 | |
| 録画 | CODEC | H.264 / JPEG for 3G、デュアルCODEC | | | |
| | 解像度 | 720p、1080p、1080i、960H、720H、ミックス | | | |
| | 画質 | 4段階 (最高、高、中、低) | | | |
| | コマ数 | 120fps@1080p | 240fps@1080p | 480fps@1080p | 480fps@1080p |
| 再生 | ディスプレイ | 1、4画面 | 1、4、8画面 | 1、4、6、8、9、13、16画面 | |
| | 検索モード | カレンダー、イベント、パノラマ、POS、サムネール | | | |
| | コマ数 | 60fps@1080p | 120fps@1080p | 120fps@1080p | 480fps@1080p |
| | 再生モード | 再生、逆再生、一時停止、1/4、1/2 × ~64倍速 | | | |
| ネットワーク | インターフェース | Gigabit Ethernet | | | |
| | スピード | 15fps@1080p | 60fps@1080p | 120fps@1080p | |
| | プロトコル | TCP/IP、HTTP、DHCP | | | |
| | 対応OS | Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 (PC Client system& IE)/MAC | | | |
| | ウェブブラウザ | Internet Explorer、Safari | | | |
| | モバイル | Android、iPhone for live and search | | | |
| バックアップ | インターフェース | USB 2.0 X 2 | | USB 2.0 X 3 | |
| | バックアップデバイス | 外付けHDD、CD & DVD-RW、ネットワーク、USBメモリ | | | |
| HDD | | 2 SATA (容量制限なし) | | 4 SATA + e-SATA(容量制限なし) | |
| その他 | 消費電力 | 60W | | 150W | |
| | 動作温度 | +5°C ~ +40°C | | | |
| | 湿度 | Max 80% | | | |
| | 寸法 | 340(W) × 250(D) × 60(H) mm | | 430(W) × 420(D) × 88(H) | |

Made In Korea



TV Logic Eye-ON
(株)ハイビジョンテック